

BioMop Plus

BACTERIAL FORMULATION FOR GENERAL CLEANING AND REMOVAL OF ORGANIC MATERIAL

FÓRMULA BACTERIAL PARA LIMPIEZA GENERAL Y
REMOCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO

Shake Well Before Each Use
(Agitar bien antes de cada uso)

NSF

Notified Company
Program Listed - A4
Registration # 147412

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION: SEE BACK PANEL FOR
ADDITIONAL INFORMATION

128 FL. OZ. (1 Gallon) 3.97 L
128 onzas líquidas (1 galón) 3.97 litros

MANTENGA SE ALEJADO DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN: PARA INFORMACIÓN ADICIONAL,
VEA EL PANEL POSTERIOR

- ✓ Cleans Floors
- ✓ Removes Organic Material
and Grease from Drains,
Cracks, and Crevices
- ✓ Safe for All Plumbing and
Septic Tanks

DESCRIPTION

New formula BioMop Plus™ is specifically designed for cleaning restaurant and commercial kitchen floors, hard-to-access corners, and drains. BioMop Plus™ combines an advanced floor cleaning formula for immediate cleaning and a proprietary blend of concentrated bioenzymatic actives for degrading the most resistant grease molecules, the long-chain fatty acids. Each application of BioMop Plus™ removes layers of embedded soil and grease. Regular use prevents food and grease waste build-up, reduces slippery floor surfaces, maintains a floor that is deep-clean and odor-free and reduces organic material buildup in drains.

INSTRUCTIONS FOR USE

FOR MOPPING APPLICATION

- 1) Add 4 ounces of BioMop Plus™ to 2 gallons of water.
- 2) Mop floor in normal manner insuring to mop in all corners, cracks, crevices and under equipment.
- 3) After mopping is completed, pour remaining mop water into each drain in equal portions.
- 4) If problem areas exist that cannot be reached by mopping, pour undiluted BioMop Plus™ into a spray bottle and spray problem areas until wet.

FOR HOSEING AND POWER WASHING APPLICATION

- 1) Pre-rinse floor with hose or power washer with water-only in the usual manner.
- 2) Using either the BioMop Plus™ Hose End Sprayer (for smaller facilities) or the BioMop Plus™ Application System (for larger facilities), apply BioMop Plus™ according to the application system's instructions.
- 3) Thoroughly rinse all floor areas with BioMop Plus™ including under equipment, in cracks and crevices, and around all drain areas.
- 4) If necessary, squeeze excess water into floor drains.

FOR FOAMING APPLICATION

Mix 6 oz. BioMop Plus™, 3 oz. foaming agent, and 23 oz. water in a standard quart foamer. Foam into cracks and crevices, underneath equipment, and into hard to reach areas.

DESCRIPCIÓN

La nueva fórmula BioMop Plus™ ha sido diseñada específicamente para la limpieza de pisos de cocinas comerciales y restaurantes, esquinas de difícil acceso y desagües. BioMop Plus™ combina una avanzada fórmula limpieza de suelos en trámite para lograr una limpieza inmediata y una mezcla patentada de activos bioenzimáticos concentrados que degrada la mayoría de las moléculas de grasa resistentes, los ácidos grasos de cadenas largas. Cada aplicación de BioMop Plus™ remueve las capas de tierra y grasa incrustada. El uso periódico del producto previene la acumulación de residuos de grasa y alimentos, reduce la capacidad de resquebrajamiento de las superficies, mantiene el piso limpio y sin olores desagradables y disminuye la acumulación de material orgánico en los desagües.

INSTRUCCIONES DE USO

PARA APLICACIÓN CON TRAPO (MAPO)

- 1) Agregue 4 onzas de BioMop Plus™ a 2 galones de agua.
- 2) Limpie el piso normalmente y asegúrese de frotar todas las esquinas, grietas, hendiduras y debajo de los equipos.
- 3) Una vez finalizada esa tarea, vierta el resto en cada drenaje en partes iguales.
- 4) En áreas de difícil acceso para limpieza con trapo, vierta BioMop™ no diluido en un pulverizador y atomice en las áreas problemáticas hasta dejarlas húmedas.

PARA APLICACIÓN CON MANGUERA E HIDRO-LAVADORA

- 1) Limpie previamente el piso con manguera o hidrolavadora, con agua solamente y de la manera usual.
- 2) Con el pulverizador con manguera BioMop Plus™ (para instalaciones pequeñas) o el sistema de aplicación BioMop Plus™ (instalaciones más grandes), aplique BioMop Plus™ de acuerdo con las instrucciones del sistema de aplicación.
- 3) Enjuague bien todos los pisos con BioMop Plus™ incluidas las áreas debajo de equipos, grietas y hendiduras y alrededor de todas las áreas de drenaje.
- 4) De ser necesario, escurra el exceso de agua en los drenajes de los pisos.

PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN DE ESPUMA

Mezcle 6 oz. de BioMop Plus™, 3 oz de agente espumígeno y 23 oz de agua en un espumador estándar de un cuarto. Introduzca la espuma en grietas y hendiduras y en áreas de difícil acceso.

PRECAUTIONARY STATEMENT

Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapor/spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves and eye protection.

WARNING

Repeated or prolonged skin contact may cause allergic reactions in susceptible persons.

FIRST AID MEASURES

Eye Contact: Rinse thoroughly with plenty of water, also under eyelids. If symptoms persist, call a physician.
Skin Contact: Wash with soap and water. May cause an allergic skin reaction. In the case of skin irritation or allergic reactions, see a physician.
Inhalation: Remove to fresh air.
Ingestion: Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Never give anything by mouth to an unconscious person.

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN

Evite respirar polvo, humo, gas, rocío, vapores, aerosoles. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Use guantes protectores y protección para los ojos.

ADVERTENCIA

El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles.

PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS

Contacto con los ojos: Enjuague bien con abundante agua, incluso debajo de los párpados. Llame a un médico si los síntomas persisten.
Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Consulte con un médico, en caso de irritación o reacciones alérgicas en la piel.
Inhalación: Lleve al aire libre.
Ingestión: Enjuague inmediatamente la boca y beba mucha agua. Nunca dé nada por boca a una persona inconsciente.

American Bio-Systems

For More Ingredient Information
Call (888) 371-3333 or Visit
www.bio-systems.com
Made in U.S.A.



TO: American Bio-Systems
ATTENTION: Morgan Timberlake
DATE: 8.3.2020
JOB NUMBER: 45330
ITEM #: 1 GAL BIOMOP

NOTES

REVIEW VIEW

4



REVISION

1

PLEASE READ PRIOR TO SIGNING

This proof has been prepared to help you visualize your label. Please check content for correct spelling, punctuation, positioning, and color. If any corrections are needed, please mark them on this proof and return it for a revised proof. If no corrections are needed, please have authorized personnel sign this proof and have it returned to proceed with the order. The order will not be completed without a signed approval.

As the Manufacturer, we are only responsible for matching the approved proof, no other supplied art. Manufacturer assumes no responsibility for phone or emailed changes once signed approval is returned. Please contact your sales representative with any questions.

INKS	REFLEX BLUE	193	PMS	PMS	PMS	PMS	PMS

APPROVAL

APPROVED PERSONNEL CHECK A BOX AND SIGN BELOW

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

NO CORRECTIONS

8-3-20

- ✓ Removes Organic Material and Grease from Drains, Cracks, and Crevices
- ✓ Safe for All Plumbing and Septic Tanks

DrainGel™

BACTERIAL FORMULATION FOR REMOVAL OF ORGANIC MATERIAL FROM DRAIN LINES AND NON-DRAIN AREAS

FORMULA BACTERIAL PARA REMOVER MATERIAL ORGÁNICO DE LINEAS DE DRENAJE Y OTRAS AREAS

Shake Well Before Each Use
(Agitar bien antes de cada uso)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION: SEE BACK PANEL FOR
ADDITIONAL INFORMATION

32 FL. OZ. (1 Quart) 946 mL
(32 onzas líquidas (1 cuarto de galón) 946 mL)

MANTÉNGASE ALEJADO DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN: VER EL PANEL POSTERIOR

Notified Company
Program Lead C1
Registration # 122941

NSF

INSTRUCTIONS FOR USE FOR DRAINS

PREPARATION: If drain is not regularly used, pour 1-2 gallons of warm water into drain. For all applications, apply product at time of lowest drain use, ideally at end of day and after the use of all cleaning and sanitation products.

START UP: Add four ounces to each drain in area. Apply around edge of drain, attempting to coat sides of drain. Repeat dosage daily as necessary, usually for 5-7 days.

FOR MAINTENANCE: Apply four ounces per drain every one to two weeks.

FOR NON-DRAIN AREAS

PREPARATION: Remove loose and heavy surface organic matter from area.

START UP: Spray DrainGel™ on area until wet. Repeat application daily as necessary until organic material has been removed. For best results, use product daily for 5-7 days.

APPLY TO AIR MOVING EQUIPMENT THAT MAY ATOMIZE PRODUCT: Apply product to equipment every one to two weeks, adjusting frequency based on results.

FOR MAINTENANCE: Spray area every one to two weeks, adjusting frequency based on results.

FOR FOAMING APPLICATION

Mix 4 oz. DrainGel™, 2 oz. foaming agent, and 26 oz. water in a standard quart foamer. Foam into drains, cracks and crevices and into hard to reach areas.

INSTRUCCIONES DE USO PARA DRENAJES

PREPARACIÓN: Si el drenaje no se usa periódicamente, vierta 1 a 2 galones de agua tibia en el drenaje. Para todas las aplicaciones, aplique el producto en el momento de menos uso del drenaje, idealmente, al final del día o después de haber utilizado todos los productos de limpieza e higiene.

INICIO: Agregue cuatro onzas a cada drenaje en el área. Aplique alrededor del borde del drenaje, intentando recubrir los costados del drenaje. Repita la dosis diariamente, usualmente por 5 a 7 días.

PARA MANTENIMIENTO: Aplique cuatro onzas por drenaje cada una a dos semanas.

PARA ÁREAS DISTINTAS DE LAS DE DRENAJE

PREPARACIÓN: Remueva el material orgánico suelto o pesado de la superficie del área.

INICIO: Pulverice DrainGel™ en el área hasta que esté húmeda. Repita la aplicación diariamente hasta que el material orgánico haya sido removido. Para mejores resultados, aplique el producto diariamente por 5 a 7 días.

PARA EQUIPO DE MOVILIZACIÓN DE AIRE QUE PUEDA ATOMIZAR EL PRODUCTO: Pulverice el área cada una a dos semanas, ajuste la frecuencia sobre la base de los resultados obtenidos.

PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN DE ESPUMA: Mezcle 4 oz. de DrainGel™, 2 oz. de agente espumador y 26 oz. de agua en un espumador estándar de un cuarto. Introduzca la espuma en los drenajes, grietas y hendiduras y en áreas de difícil acceso.

24 OZ.

DESCRIPTION
DrainGel™ is a state-of-the-art bacterial formulation for removal of organic material from drain lines and non-drain areas. DrainGel™ contains MGD™ (Microbial Grease Degrador), a Bacillus strain that breaks down complex grease molecules (kitchen grease). Best results are usually obtained when DrainGel™ is applied to drains at the end of the day. DrainGel™ is also effective when foamed. For applications that require foaming, see the foaming instructions.

DESCRIPCIÓN

DrainGel™ es un producto con una fórmula bacteriál revolucionaria para la remoción de material orgánico de líneas de drenaje y de otro tipo de áreas. DrainGel™ contiene MGD™ (degradador de grasa microbiana), una cepa de bacilo que rompe las moléculas complejas de la grasa (grasa de cocina). Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica DrainGel™ a los drenajes al final del día. DrainGel™ también es eficaz cuando se hace espuma. Para aplicaciones que requieren de espuma, consulte las instrucciones que se indican más.

PRECAUTIONARY STATEMENT

Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapor/spray. Contaminated work clothes/shoes should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves and eye protection.

WARNING

Repeated or prolonged skin contact may cause allergic reactions in susceptible individuals.

FIRST AID MEASURES

Eye Contact: Rinse thoroughly with plenty of water, also under eyelids, if symptoms persist, call a physician.

Skin Contact: Wash with soap and water. May cause an allergic skin reaction. In the case of skin irritation or allergic reactions, see a physician.

Inhalation: Rinse mouth with water.

Ingestion: Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Never give anything by mouth to an unconscious person.

DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN

Evite respirar polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosoles. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Use guantes protectores y protección para los ojos.

ADVERTENCIA

El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar reacciones alérgicas en individuos susceptibles.

PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS

Contacto con los ojos: Enjuague bien con abundante agua, incluso debajo de los párpados. Llame a un médico si los síntomas persisten.

Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Puede provocar caso de irritación o reacciones alérgicas en la piel.

Inhalación: Lleve al aire libre.

Ingestión: Enjuague inmediatamente la boca y beba mucha agua. Nunca dé nada por boca a una persona inconsciente.

American Bio-Systems

For Sales Information, Call (888) 371-3335 or Visit www.abio-bio-systems.com
Made in U.S.A.



TO: American Bio-Systems

ATTENTION: Morgan Timberlake

DATE: 8.3.2020

JOB NUMBER: 45330

ITEM #: QT DRAIN GEL (REV1)

Die Line Does Not Print.

NOTES

REWIND VIEW

REVISION

1

4



Authorized person(s) check a box and sign below

☒ Ok, no corrections

☐ Corrections Noted

Amer. Bio Sys.
Morgan

APPROVAL

PMS

PMS

PMS

PMS

PMS

193

Reflex Blue

INKS

PLEASE READ PRIOR TO SIGNING
This proof has been prepared to help you visualize your label. Please check content for correct spelling, punctuation, positioning, and color. If any corrections are needed, please mark them on this proof and return it for a revised proof. If no corrections are needed, please have authorized personnel sign this proof and have it returned to proceed with the order. The order will not be completed without a signed approval.
As the Manufacturer, we are only responsible for matching the approved proof, no other supplied art. Manufacturer assumes no responsibility for phone or emailed changes once signed approval is returned. Please contact your sales representative with any questions.